







- УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ**
-  Декор. кир. 198x58x15 S=5.3 м2(за вычетом дверей)
  -  Выкрас: tikkurila simfonia:Н480 или Д484 S=23.8 м2(без учета фресок, дверей)
  -  ТЕРМОРЕГУЛЯТР ТЕПЛОГО ПОЛА
  -  РОЗЕТКА 220V
  -  ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ
  -  ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДВУКЛАВИШНЫЙ
  -  ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПРОХОДНОЙ
  -  ДИММЕР
  -  -ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ВЫВОД

ТОЛЩИНА ШВА МЕЖДУ КИРПИЧКАМИ ОТ :6ММ ДО 1СМ(ОПРЕДЕЛИТЬ НА МЕСТЕ)  
 ПОЛИУРЕТАН НА СТЕНЕ(ПОТОЛ.КАРНИЗ)-1.50.150  
 ПОЛИУРЕТАН ДЛЯ ОБРАМЛЕНИЯ ФРЕСОК-1.51.308  
 МАТЕРИАЛ РАСЧИТАН БЕЗ УЧЕТА ЗАПАСА

ИМЯ	ПОЛУЧ.	ВЫСЛ. ДАТ.	ПОЛУЧ.	ДИАЛ.	Развертка коридора	Стандия	Лист	Листов
Арх.-диз.	Журавлева Ю.А.					ДП	15	25